



Ing.Milan Tichý-Inženýrské stavby VOKA
Zahrádky 88,471 01 Zahrádky u České Lípy
IČO:12076538,DIČ:172-6404152458
Tel./fax.-487 877 166 (274,278)
e-mail:voka@voka.cz www.voka.cz



datum 7.4.2010

Strojní vybavení firmy VOKA

- 2xKOMATSU WB 93R-2-výkonný zemní stroj s možností čelního nakládání, přídatné zařízení-hutnická deska,hloubka výkopu 6,05m
čelní lopata - 1,2m³
podkop - 0,4m³



- Menzi-Muck 5000 T2 -
všestranné krácející rypadlo
vhodné pro práci v
nejtěžších
terénech.S použitím bahenní
soustavy vhodný pro práci v bažinatém terénu
hloubka výkopu 6m
podkop - 0,4m³
přidav. zař.-svahovací zařízení
bahenní soustava



- T 815-UDS 114a-dokončovací
zemní stroj
Podkop - 0,8m³

- 2xDH 112-kolové zemní rypadlo s výklopným ramenem s možností
hloubení rýh mimo půdorys stroje,
podkop - 0,45m³
přidavné zařízení- bourací kladivo HRK 2001
drapák

1x**KOMATSU PC 340 LCD**-demoliční provedení - 41,6 t , 2,4m³

demoliční nůžky-dosah 20m do výšky

1x**KOMATSU PC240 LC-6**

hmotnost 25tun,pásový

šířka pásů-700mm

podkop-1,5m³



1x**KOMATSU PC 110R-1** pásové rypadlo o hmotnosti 11t
podkop-0,35m³

1x**KOMATSU PC 45-8** pásové rypadlo o hmotnosti 4,7t

1x**KOMATSU PC 12-R** pásové rypadlo o hmotnosti 1,75t,svahovačka

1x**KOMATSU WA 270-3** kolový nakladač objem lopaty-2,4m³



Recyklace stavebních hmot

- [mobilní drtič betonu BROWN LENOX KK120](#)

(drcení betonu, železobetonu, lomového kamene, AB, stavebních sutí apod. o výkonu 100-300 t/hod)

- vstupní kusovost - max 1000 x 700 mm
- zrnitost produktu - <60 – 230 mm
- přídavná zařízení - odhliňovací pas
magnetický separátor železa



- mobilní třídička EXTEC 5000 S turbo (třídění štěrku, písku, stavebních sutí, drceného betonu apod. o výkonu 100-200 t/hod)



- Recyklace asfaltové směsi
Vlastníme recyklátor vybourané asfaltové směsi zn.BAGELA 7000F, který používáme při opravách komunikací. Tento způsob výstavby zlevňuje stavbu a maximálním způsobem šetří životní prostředí, protože vylučuje skládkování vybourané asfaltové směsi.
- Zařízení na pokládku litých asfaltů.

Malá mechanizace

- 3x pojízdný kompresor,
- 1x pojízdný svářecí agregát
- 4x pila na AB,
- 2x vibrační pěch WACKER,
- 3x vibromax,
- 3x vibrační deska WACKER 5045,6055
- vrtačka pro jádrové vrtání do průměru 250mm od fy HILTI se zařízením pro vrtání potrubí (možnost dodatečného vybudování přípojky na kameninovém a betonovém potrubí v profesionálním provedení),
- 6x rozbrušovací pila,
- 2x rázový podtunelovač,
- 10x svářecí agregát,
- zařízení na sváření PE
- 12ks obytných maringotek,
- laserové zařízení pro pokládku potrubí zn.TOPCON
- nivelační přístroje TOPCON
- rotační laser TOPCON včetně čidla pro zemní stroje
- svářečka na PE HD-
Rothenberger+zapisovací zařízení průběhu sváru
- svářečka na sváření PE HD elektrotvarovkama FISCHER
- Systémové bednění PERI-trio-250m2
- Stropní systémové bednění PERI





Zařízení na přepravu zemních strojů a sypkých hmot



Zemní stroje



Demoliční nůžky



Kanceláře firmy

